

Omega 7™ ESD

LOUPE

E25171

Fiche technique



Notre loupe Omega 7 ESD est fabriquée en fibre de carbone et dotée de revêtements conducteurs spéciaux garantissant une conformité ESD à 100 % pendant toute la durée de vie de la loupe. Équipée d'une grande lentille en verre de qualité optique de 17,5 cm et 3 dioptries, elle offre un puissant éclairage de 8 000 lux à 15 cm, ainsi que des LED lumière du jour avec un IRC (CRI) supérieur à 95. Grâce à ses 3 températures de couleur et à son système de variation d'intensité à double mode (4 niveaux ou réglage continu), elle assure un confort et un contrôle optimaux pendant le travail.

Ses 4 segments d'éclairage indépendants vous permettent de créer des ombres et de mettre en valeur des détails spécifiques afin d'améliorer le contraste et la netteté. Une fonction d'arrêt automatique après 9 heures contribue également à économiser l'énergie lorsque la lampe n'est pas utilisée.



QUALITÉ DE LA
LUMIÈRE



ERGONOMIQUE



DESIGN

8,000 lux à 15cm

95+ CRI

5,500K / 4,000K / 2,700K

daylightcompany.com

Omega 7™ ESD

E25171

LOUPE



CARACTÉRISTIQUES

- Loupe éclairante 100 % conforme ESD, certifiée de manière indépendante
- 8 000 lux à 15 cm
- LED lumière du jour avec un IRC (CRI) supérieur à 95
- 3 températures de couleur : Lumière du jour (5 500 K), Lumière froide (4 000 K) et Lumière chaude (2 700 K)
- 4 niveaux de luminosité et variateur d'intensité continu
- Lentille en verre de qualité optique de 17,5 cm, 3 dioptries (grossissement 1,75x)
- Lentille à changement rapide pour un nettoyage facile
- 4 segments d'éclairage indépendants permettant de créer des ombres et de mettre en valeur des détails spécifiques
- Structure robuste en fibre de carbone avec articulation de tête à 3 pivots et écrou papillon ergonomique
- Cache-lentille magnétique à verrouillage inclus, se range facilement sur le bras lorsqu'il n'est pas utilisé
- Arrêt automatique après 9 heures pour des économies d'énergie
- Convient à une utilisation dans les EPA (zones protégées contre les décharges électrostatiques) conformément aux normes IEC 61340-5-1 et ANSI/ESD S20.20.

SPÉCIFICATIONS

Informations produit

Poids	4.1kg
Couleur	Noir
Longueur du câble	200cm
Taille de la lentille	17.5cm
Grossissement	3 Diopter (1.75X)
Ouverture maximale de la pince	8.4cm

Éclairage

Source lumineuse	LED
Lux à 15cm	8,000
Température de couleur	5,500K / 4,000K / 2,700K
IRC	95+
Gradateur	4 Step & Continuous
Consommation d'énergie	12.5W

Informations d'emballage

Hauteur	62cm
Largeur	53cm
Profondeur	10.5cm
Poids emballé	5.3kg
Produits par carton principal	2