

Omega 7™ ESD

LUPA

U25171

Ficha Técnica



Nuestra Lupa Omega 7 ESD utiliza fibra de carbono y revestimientos conductivos especiales para garantizar un cumplimiento ESD del 100 % durante toda la vida útil de la lupa. Equipada con una gran lente de vidrio de calidad óptica de 7 pulgadas y 3 dioptrías, y una potente iluminación de 8.000 lux a 15 cm (6"), incorpora LED de luz natural con un IRC (CRI) superior a 95. Gracias a sus 3 temperaturas de color y a su sistema de regulación de intensidad de doble modo (4 niveles o ajuste continuo), proporciona una comodidad y un control óptimos mientras trabaja.

Los 4 segmentos de iluminación independientes le permiten crear sombras y resaltar detalles específicos para mejorar el contraste y la claridad. Además, la función de apagado automático tras 9 horas ayuda a ahorrar energía cuando la lámpara no está en uso.



CALIDAD
DE LU



ERGONOMÍA



DISEÑO

daylightcompany.com

Omega 7™ ESD

U25171

LUPA



CARACTERÍSTICAS

- Lupa iluminada 100 % segura para ESD, certificada de forma independiente
- 8.000 lux a 15 cm (6")
- LED de luz natural con IRC (CRI) superior a 95
- 3 temperaturas de color: Luz natural (5.500 K), luz fría (4.000 K) y luz cálida (2.700 K)
- 4 niveles de brillo y regulación continua de la intensidad
- Lente de vidrio de calidad óptica de 7 pulgadas, 3 dioptrías (aumento de 1,75x)
- Lente de cambio rápido para facilitar la limpieza
- 4 segmentos de iluminación independientes para crear sombras y resaltar detalles específicos
- Cabezal de fibra de carbono resistente, con articulación de 3 pivotes y perilla ergonómica de ajuste
- Tapa magnética de protección y bloqueo de la lente incluida, que se almacena cómodamente en el brazo cuando no está en uso
- Apagado automático tras 9 horas para ahorrar energía
- Apta para su uso en EPA (Áreas Protegidas contra Descargas Electrostáticas) conforme a las normas IEC 61340-5-1 y ANSI/ESD S20.20

ESPECIFICACIONES

Información del producto

Peso	9lb
Color	Black
Longitud del cable	79"
Tamaño de la lente	7"
Aumento	3 Diopter (1.75X)
Apertura máxima de la abrazadera	3.3"

Salida de luz

Fuente de luz	LED
Lux a 6"	8,000
Temperatura de color	5,500K / 4,000K / 2,700K
IRC	95+
Atenuador	4 Step & Continuous
Consumo de energía	12.5W

Información de empaque

Altura	25"
Ancho	21"
Profundidad	4"
Peso embalado	11.7lb
Productos por caja maestra	2